

Adgangsforhold



Adgangen til beholderne skal overholde affaldsregulativets krav til standpladser og adgangsvej.

Standpladser:

- I terrænniveau på vandret underlag af fliser, asfalt e.l.
- Plads til at skraldemanden kan dreje beholderne og køre dem væk
- Beholderens hjul skal vende udad mod skraldemanden
- Afstanden fra skraldebil til standplads skal være så kort som mulig
- Skraldemanden skal have direkte adgang til beholderen, der skal tømmes, uden at skulle flytte andre beholdere.

Adgangsvej fra skraldebil til standplads:

- Kørefast underlag af fliser, asfalt e.l.
- Ingen trin eller kanter, der generer kørsel med beholdere
- Eventuelle stigninger skal overholde Arbejdstilsynets gældende vejledninger mv.
- Eventuel dør eller port skal kunne fastholdes i åben stilling med krog e.l.

Standpladser og adgangsveje:

- 90 cm fribredde og 2 m frihøjde
- Skal have god belysning
- Skal være fremkommelige, renholdte, ryddede for sne og is og glatførebekæmpet

Skraldebilens adgang til affaldsøer/serviteller:

- Adgangsvej af beton, fliser, asfalt e.l. beregnet til tunge køretøjer over 3.500 kg.
- 4 m fribredde og 4,2 m frihøjde
- Ved nedgravede containere og vipcontainere gælder yderligere krav til frihøjde, fribredde mv.